



Kairatin®

Acoustic & Air-Quality Systems

Geluidsabsorptie volgens NEN-EN-ISO 354

Kairatin – Art wandpaneel:

- α_w 0,85 NEN-EN-ISO 11654
- NRC- waarde 0,90



Frequentie Hz	α_s
125	0,25
250	0,55
500	0,90
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00

TNO rapport: MON-RPT-033-DTS-2008-03739

Kairatin – Art kamerscherm:

- α_w 0,60 (per schermzijde) NEN-EN-ISO 11654
- NRC- waarde 0,60 (per schermzijde)



Frequentie Hz	α_s
125	0,20
250	0,35
500	0,55
1000	0,75
2000	0,80
4000	0,80

TNO rapport: MON-RPT-033-DTS-2008-03739

Acoustic:

Kairatin systemen zijn technisch hoogwaardig geluidsabsorberend, hierdoor vermindert de nagalmtijd in een ruimte waardoor de akoestiek en de spraakverstaanbaarheid verbetert.

Air-Quality:

Kairatin systemen hebben unieke luchtzuiverende en vochtregulerende eigenschappen. Dit betekent dat schadelijke gassen uit de lucht worden onttrokken en de luchtvochtigheid stabiliseert, hierdoor optimaliseert de luchtkwaliteit van een ruimte aanzienlijk.

Meer informatie kunt u tevens vinden op www.Kairatin.nl

DOSCHA BV... INNOVATIONS FOR YOUR WELL-BEING

Postbus 40

NL – 1260 AA BLARICUM

Kobaltstraat 14B

NL – 1411 AM NAARDEN

Tel.: +31 (0)35 – 53 30 190

Fax: +31 (0)35 – 53 30 191

E- mail: Info@Kairatin.nl

Internet: www.Kairatin.nl

ABN-AMRO 55.40.15.420

BTW nr. NL808011534B01

K.v.K. Gooi & Eemland 11045565

Kairatin® is een merknaam van Doscha BV

Van toepassing zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Doscha producten (AVLD). Gedeponerd ter Griffie van de Handelsregistratie K.v.K. Gooi & Eemland onder depotnummer 11045565. Indien de tekst van de voor u van kracht zijnde voorwaarden niet in uw bezit is, zijn wij desgevraagd gaarne bereid u een exemplaar op onze kosten toe te zenden.